









原因	减少煎炉失火的可能性	
所需要的时间	10 分钟准备	20 分钟完成
进行时间	在不忙的时段	对于 24 小时营业的餐厅：在不忙的时段
危险符号	 化学品  触电危险  热液体/蒸汽  热表面  人工搬运  运动零部件  尖锐物体/表面  小心地滑	

工具和用品



高低台刷



拖把



桶，盛放 SolidSense All Purpose Super Concentrate (APSC) 溶液




盛放干净和消毒的毛巾的桶




盛放脏毛巾的桶




桶，盛放 SolidSense FloorCare A 或 B 溶液



拖把清洁桶




拖把扭绞机



油灰刀



垃圾桶内衬




干净、浸泡在消毒液中的毛巾和煎炉抹布



干净的干燥纸巾



KAY 煎炉清洁垫



KAY 煎炉清洁垫架

步骤

1 切断煎炉和断路器。

切断煎炉的所有电源开关。
切断煎炉断路器。

仅对煤气煎炉：

关闭煤气阀。
切断煎炉的煤气管线。

★ 提示

在清理煎炉时，每次只清理一个，这样您就可以继续用另一个煎炉进行煎烤。在您开始清理第二个煎炉之前，先让第一个煎炉返回到正确的煎烤温度。



2 断开电源线。


⚠ 设备警示

请勿用拉电源线的方法来断开电源线。抓住插头并将其从插座拔开。



3 检查上煎板套管和密封圈。

检查上煎板上的所有套管和垫圈，保证它们状态良好并可防止油脂积累。



续 ▶


清理煎炉后面的区域和煎炉后部 (续)

- 4 拆下并清理煎炉过滤器。**
从排风罩下取下煎炉过滤器。将它们拿到水槽下水池并浸入 SolidSense APSC 热溶液中。

 **化学品**
SolidSense APSC



- 5 取下煎炉工具盛放器。**
从煎炉排风罩取下煎炉工具盛放器。

 **热表面**
刮铲和铲架可能很热。



- 6 清空排风罩油脂槽。**
取下位于煎炉过滤器下面的油脂容器，将容器内的油脂倒进油脂槽。



- 7 清理油脂槽。**
从煎炉上拆下油脂槽，将油脂槽内的所有油脂倒入除油手推车。将油脂槽拿到水槽下水池并浸入 SolidSense APSC 热溶液。





- 8 取下煎炉锁。**

- 9 降低上煎板。**
将上煎板降低到足够低，以便清理排风罩。




- 10 将煎炉从防火墙拉开。**


 **设备警示**
避免煎炉压到煎炉电源线上。



- 11 盖好地面电源插座。**
用垃圾桶内衬盖好煎炉所在区域的所有地面电源插座。这将防止在清理过程中有水或杂质进入插座。

 **触电危险**
如果插座中有水或杂质，则可能造成短路或电击。

- 12 清理上煎板的后部。**
用消毒过的干净毛巾和 SolidSense APSC 热溶液擦拭上煎板的后部，直到擦干净。用毛巾擦干该区域。

 **设备警示**
请勿损坏后煎板/臂封。



续 ▶

清理煎炉后面的区域和煎炉后部 (续)

13 刮铲煎炉后面和煎炉后部区域。

用油灰刀刮掉煎炉后面和煎炉后部的所有软油脂和硬焦炭。按照以下顺序清理这些地方：烟囱的可接近部分、排风罩背后、油脂分流器、煎炉过滤器凹陷区域、油脂接收槽、油脂盛放槽、防火墙和侧壁，以及煎炉后部。



设备警示

请注意不要损坏烟囱下面中心部位的防火易熔链接。如果损坏，将启动自动灭火系统。


14 清理残留物。

用消过毒的干净毛巾擦掉煎炉后面和煎炉后部的所有剩余残留物，清除掉在地上的所有残留物。



15 清理煎炉后面和煎炉后部。

用尼龙平刷、高低台刷和 SolidSense APSC 热溶液清理在第 14 步中列出的相同区域及煎炉周围的地面。



16 擦干所有地方。

用浸有消毒液的干净毛巾擦拭煎炉的后面，用干净的纸巾将其擦干。




17 请经理检查。

请经理来检查已清理的地方并接受该清理工作。根据需要进行额外的清洗。



18 用水清洗煎炉腿和轮子。

用尼龙平刷和 SolidSense APSC 热溶液刮擦煎炉腿和轮子，用干净的纸巾将其擦干。



19 用拖把清理煎炉附近的地面。

用拖把和 SolidSense FloorCare 热溶液清理煎炉附近的地面。



小心地滑

20 让表面晾干。

晾干所有煎炉、墙壁和地表面。



21 扔掉垃圾桶内衬。

取下并扔掉所有盖在地面电源插座上的垃圾桶内衬。

设备警示

检查插座以确保它们干燥且无杂质。

22 重新安装煎炉过滤器。

将清理过的煎炉过滤器重新安装到排风罩上。在重新安装之前务必使过滤器完全干燥。



续 ▶

清理煎炉后面的区域和煎炉后部 (续)

- 23** 重新联接电源并合上断路器。



- 24** 将煎炉推回到原来的位置。
将上煎板保持在落下的位置并将煎炉推回到靠着防火墙的位置。



设备警示

移开煎炉电源线，使您在移动煎炉时不会压到电源线上。

- 25** 安装煎炉锁。
根据餐厅的情况安装煎炉锁。



- 26** 重新安装其它零件。

